



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL *CONSTANTIN STERE* PLOIEȘTI

Bucov, str. Dacia, nr. 11
Tel./Fax: 0244 / 275.972
Email: parcbucovzoo@yahoo.com

Nr. 7642/ 19 SEP. 2022

APROBAT,
DIRECTOR
Sandu Ștefan Constantin

CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției : **Proiectare și execuție ADĂPOST LEI (GARD DESPĂRȚITOR)**

COD CPV: 45342000-6

Tipul Achiziției și criteriul de atribuire: Achiziția se va face prin procedura **achiziție directă** și criteriul de atribuire **prețul cel mai scazut**.

2. Obiectul achiziției

Proiectare și execuție lucrări gard despărțitor lei

Termen: **15.12.2022**.

3. Domeniul de aplicare

Caietul de sarcini conține indicații privind specificațiile tehnice minime de bază, care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.

4. Caracteristicile tehnice și de performanță

- Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt **minimale, obligatorii și eliminatorii**. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minime specificate în prezentul caiet de sarcini sunt declarate **neconforme**.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL *CONSTANTIN STERE* PLOIEȘTI

Bucov, str. Dacia, nr. 11
Tel./Fax: 0244 / 275.972
Email: parcucovzoo@yahoo.com

Nr. /

- în conformitate cu prevederile Legii 191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate;

- despărțirea spațiului trebuie să se facă prin două garduri metalice cu distanță de minim 2m între ele pentru evitarea contactului direct între animale și pentru protejarea îngrijitorilor în momentele când trec prin spațiu;

- lungimea gardului este de 90m, înălțimea de minim 4m și trebuie confecționat din următoarele materiale: țevă rectangulară 60x60x3mm, țevă rectangulară 40x40x3mm (pentru stâlpii de susținere), fier beton PC ø10, beton, capace stâlpi, grund, vopsea verde, plasă de buzău.

- la structura metalică se vor retensiona contravântuirile și se vor introduce contravântuiri noi pe înălțimea stâlpilor zăbreliți.

MATERIALE: Oțel – BST500, clasa C – pentru armătură, S23J0G3 – pentru table, S235J0G3 – pentru stâlpi, SPPB ø8/150/150 – pentru închidere. Beton – C20/25. Se va utiliza ciment CEM II A-S 42.5R – fundații, plăci, grinzi, stâlpi sau CEM II A-S 32.5R. Mărimea maximă a agregatului va fi de 16mm.

- două porți de trecere H= 2700mm, L= 3000mm

- două porți la capăt de tunel L= 3000mm

Toate materialele utilizate vor avea certificate de calitate/conformitate și vor fi agrementate.

Biroul Achiziții, Contracte și Investiții
Manea Răzvan Costin

Serviciul Zoo și Protecția Mediului
Raicu Gheorghe